

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**ENDURO SERIES**<sup>®</sup>



**WINTER KATALOG  
2023/24**

## Cub Cadet® **X SERIEN**

### SCHNEEFRÄSEN



#### BEHEIZTE HANDGRIFFE

Halten für angenehmes Arbeiten Ihre Hände warm.

#### KUPPLUNGSRASTE

Damit können Fahr- und Frässhneckenkupplung mit nur einer Hand eingerastet werden. Macht die andere Hand frei, um Wurfriechung oder Fahrgeschwindigkeit zu verstellen.

#### LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Die 4-Takt-OHV-Wintermotoren von Cub Cadet wurden speziell für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen entwickelt.



#### X-TRAC PROFIL

Das spezielle Profil sorgt für guten Grip im Schnee und macht Schneeketten überflüssig.



#### GEWICHTSVERLAGERUNGSSYSTEM (XS3 76 TDE)

Der einstellbare Raupenantrieb ermöglicht drei Betriebsstufen je nach Schneeverhältnissen und Oberflächenbeschaffenheit, so dass Sie sich auch an Steigungen keine Sorgen machen müssen.



#### ARBEITSSCHEINWERFER

LED-Scheinwerfer für bessere Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen.



#### 230V E-START

#### KUNSTSTOFF GLEITKUFEN

Zum Einstellen des Abstands zwischen Schneefräse und Untergrund. Leicht austauschbar.

#### BIS ZU 76 CM RÄUMBREITE

(XS3 76 SWE und XS3 76 TDE)

# FÜR JEDEN SCHNEEFALL DIE RICHTIGE POWER

Die X Series Schneefräsen von Cub Cadet bieten die richtige Größe und Technologie für Ihre örtlichen Winterbedingungen. Von 2-stufig für mittleren bis starken Schneefall bis hin zu unseren 3-stufigen Modellen, die selbst Pappschnee bewältigen.

## 2-STUFEN-TECHNOLOGIE (XS2)

Für mittleres bis hohes Schneeaufkommen. Ideal für breite Gehwege, Parkplätze etc.



Die 2X Series beseitigt den Schnee im 2-Stufen-Verfahren. Die erste Stufe bildet eine quer liegende Fräseinheit, bestehend aus mehreren X-Segmenten. Durch ihre gezahnte Form beißen sich diese Segmente mühelos auch durch verharschten Schnee und ziehen diesen in das Fräsgehäuse ein. Die zweite Stufe ist ein schnell drehendes Propellerrad, welches den eingezogenen Schnee durch den Auswurfschacht bläst.

VERSTELLBARER AUSWURFKANAL



## 3-STUFEN-TECHNOLOGIE (XS3)

Für starkes bis extremes Schneeaufkommen. Ideal für große Flächen.



### STUFE 1 RÄUMSCHNECKE

Zerkleinert und zieht Schnee, Eis und Schneematsch ein: Zwei seitliche X-Segmente befördern den Schnee zur Mitte.



### STUFE 2 EINZUGSSCHNECKE

Zieht Schnee, Eis und Schneematsch schnell durch das Fräsgehäuse und presst ihn mit hoher Geschwindigkeit zurück zum Schaufelrad, wodurch die gesamte Maschine nach vorne gezogen wird.



### STUFE 3 SCHAUFELRAD

Befördert den Schnee kraftvoll durch den um 200° verstellbaren Auswurfkanal nach oben.



## XS2 61 SWE

## XS3 66 SWE

| MOTOR                                    |  |  |
|--|--|--|
| 4-Takt OHV Winter Motor                  | Cub Cadet  | Cub Cadet  |
| Hubraum                                  | 208 cm <sup>3</sup>  | 420 cm <sup>3</sup>  |
| Motorleistung                            | 4,0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>   | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>   |
| Starter                                  | 230V E-Start   | 230V E-Start   |
| Tankvolumen                              | 2,0 l  | 4,8 l  |
| RÄUMSCHNECKE                             |  |  |
| Räumbreite/Einzugshöhe                   | 61 cm / 53 cm  | 66 cm / 58 cm  |
| Gleitkufen                               | Aus hochfestem Kunststoff/<br>hilft Kratzspuren zu vermeiden   | Aus hochfestem Kunststoff/<br>hilft Kratzspuren zu vermeiden   |
| Durchmesser der<br>Räumschnecke/Material | 30 cm/Stahl  | 30 cm/Stahl  |
| Räumschneckensystem                      | 2-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten   | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten   |
| Durchmesser des Propellerrades           | 30 cm  | 30 cm  |
| Räumschneckenlagerung                    | Abschmierbar   | Wartungsarm  |
| ANTRIEBSSYSTEM                           |  |  |
| Lenkung                                  | Null-Wendekreis Lenksystem   | Null-Wendekreis Lenksystem   |
| Fahrstufen                               | 6 vorwärts/2 rückwärts   | 6 vorwärts/2 rückwärts   |
| Räder (in Zoll)                          | 15 x 5, X-Trac mit Winterprofil  | 16 x 4,8, X-Trac mit Winterprofil  |
| AUSWURF                                  |  |  |
| Drehwinkel des Auswurfkanals             | Kurbel/200°  | Kurbel/200°  |
| Kontrolle der Auswurfweite               | 2-Wege-Hebel   | 2-Wege-Hebel   |
| KOMFORT                                  |  |  |
| Beheizte Handgriffe                      | Standard   | Standard   |
| Scheinwerfer                             | 28 V / 28 W  | 28 V / 28 W  |
| ABMESSUNGEN                              |  |  |
| LpA / LwA / LwAg                         | 85,5 / 97,6 / 100 dB (A)   | 90,2 / 101,5 / 105 dB (A)  |
| Vibrationswert<br>Hand/Arm / K-Faktor    | 5,0 / 2,35 m/s <sup>2</sup>  | 4,3 / 2,15 m/s <sup>2</sup>  |
| Abmessungen (L/B/H)                      | 137 cm / 65 cm / 111 cm  | 140 cm / 72 cm / 110 cm  |
| Gewicht netto                            | 84 kg  | 116 kg   |
| Modellnummer                             | 31AW5BKR603  | 31AY5EVX603  |
| EAN                                      | <br>4 008423 852233 | <br>4 008423 857191 |


**XS3 71 SWE**
**XS3 76 SWE**
**XS3 76 TDE**

| MOTOR                                  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 4-Takt OHV Winter Motor                | Cub Cadet  | Cub Cadet  | Cub Cadet  |
| Hubraum                                | 420 cm <sup>3</sup>  | 420 cm <sup>3</sup>  | 420 cm <sup>3</sup>  |
| Motorleistung                          | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>                             | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>                             | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>                             |
| Starter                                | 230V E-Start   | 230V E-Start   | 230V E-Start   |
| Tankvolumen                            | 4,8 l  | 4,8 l  | 4,8 l  |
| RÄUMSCHNECKE                           |  |  |  |
| Räumbreite/Einzugshöhe                 | 71 cm / 58 cm  | 76 cm / 58 cm  | 76 cm / 58 cm  |
| Gleitkufen                             | Aus hochfestem Kunststoff/<br>hilft Kratzspuren zu vermeiden | Aus hochfestem Kunststoff/<br>hilft Kratzspuren zu vermeiden | Aus hochfestem Kunststoff/<br>hilft Kratzspuren zu vermeiden |
| Durchmesser der Räum Schnecke/Material | 30 cm/Stahl  | 30 cm/Stahl  | 30 cm/Stahl  |
| Räum Schneckensystem                   | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten                         | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten                         | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten                         |
| Durchmesser des Propellerrades         | 30 cm  | 30 cm  | 30 cm  |
| Räum Schneckenlagerung                 | Wartungsarm  | Wartungsarm  | Wartungsarm  |
| ANTRIEBSSYSTEM                         |  |  |  |
| Lenkung                                | Null-Wendekreis Lenksystem                                   | Null-Wendekreis Lenksystem                                   | Null-Wendekreis Lenksystem                                   |
| Fahrstufen                             | 6 vorwärts/2 rückwärts                                       | 6 vorwärts/2 rückwärts                                       | 6 vorwärts/2 rückwärts                                       |
| Räder (in Zoll)                        | 16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil                            | 16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil                            | Raupe  |
| AUSWURF                                |  |  |  |
| Drehwinkel des Auswurfkanals           | Kurbel/200°  | Kurbel/200°  | Kurbel/200°  |
| Kontrolle der Auswurfweite             | 2-Wege-Hebel   | 2-Wege-Hebel   | 2-Wege-Hebel   |
| KOMFORT                                |  |  |  |
| Beheizte Handgriffe                    | Standard   | Standard   | Standard   |
| Scheinwerfer                           | 28 V / 28 W  | 28 V / 28 W  | 28 V / 28 W  |
| ABMESSUNGEN                            |  |  |  |
| LpA / LwA / LwAg                       | 90,2 / 101,5 / 105 dB (A)                                    | 90,2 / 101,5 / 105 dB (A)                                    | 90,2 / 101,5 / 105 dB (A)                                    |
| Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor     | 4,3 / 2,15 m/s <sup>2</sup>                                  | 4,3 / 2,15 m/s <sup>2</sup>                                  | 4,3 / 2,15 m/s <sup>2</sup>                                  |
| Abmessungen (L/B/H)                    | 140 cm / 77 cm / 110 cm                                      | 140 cm / 80 cm / 110 cm                                      | 137 cm / 80 cm / 110 cm                                      |
| Gewicht netto                          | 118 kg   | 120 kg   | 125 kg   |
| Modellnummer                           | 31AY5EVY603  | 31AY5EVZ603  | 31AY7EVZ603  |
| EAN                                    | 4 008423 857207  | 4 008423 857214  | 4 008423 857221  |

## ZUBEHÖR SCHNEEFRÄSEN (ALLE SEPARAT ERHÄLTlich)

| RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Passend für alle Cub Cadet Schneefräsen der 2X und 3X Series, 100 cm Arbeitsbreite, vollverzinkt, nach der Erstmontage einfach an- und abbaubar, Gewicht inkl. Verpackung 20 kg |  4 008423 811025   | Mod.-Nr.: 396-004-678  |
| Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder  |  4 008428 158378   | Mod.-Nr.: 396-005-678  |
| ABSCHERBOLZEN   |   |                        |
| Die Abscherbolzen verbinden die Räumschnecke mit der Antriebswelle. Passend für XS2-Modell – Satz mit 4 Abscherbolzen mit Federsteckern. Gewicht inkl. Verpackung 0,07 kg       |  4 008423 821871   | Mod.-Nr.: 7011-M6-0010 |
| Passend für XS3-Modelle – Satz mit 6 Abscherbolzen mit Federsteckern  |  4 008423 896398   | Mod.-Nr.: 19A3101E603  |
| ABDECKPLANE FÜR SCHNEEFRÄSEN  |   |                        |
| Passend für alle Cub Cadet Schneefräsen, stabile Vinylhaube mit Spannseilen, wasserdicht, Maße: ca. 170 x 80 x 100 cm, Gewicht inkl. Verpackung 1,3 kg                          |  4 047427 520458   | Mod.-Nr.: 2024-U1-0005 |
| WINTER-MOTOREN-ÖL   |   |                        |
| Für alle Cub Cadet Wintermotoren empfohlen, spezielles Winteröl (SAE 5W-30), Inhalt: 1.000 ml, Gewicht inkl. Verpackung 0,95 kg   |  4 008423 821987  | Mod.-Nr.: 6012-X1-0040 |
| KRAFTSTOFF-STABILISATOR „EASY-RUN“  |   |                        |
| Bindet Wasser und schützt das System. Hilft, dass Ihr Motor zuverlässig anspringt. Inhalt: 250 ml, Gewicht inkl. Verpackung 0,25 kg   |  4 008423 852387 | Mod.-Nr.: 6012-X1-0045 |

## WINTERAUSRÜSTUNG FÜR RASENTRAKTOREN (ALLE SEPARAT ERHÄLTlich)

| RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 117 cm Räumschild für LT Series   |  4 008423 807684 | Mod.-Nr.: OEM-190-833 |
| 117 cm Räumschild für LT und XT Series  |  0 037049 957309 | Mod.-Nr.: 19A30017OEM |
| Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder  |  4 008423 815368 | Mod.-Nr.: 196-718-678 |
| Montagekit – ermöglicht den Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series   |  4 008423 879629 | Mod.-Nr.: 196-584-000 |
| SCHNEEFRÄSE   |   |                       |
| Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig   |  0 043033 573585 | Mod.-Nr.: 19B40024OEM |
| TRANSPORTANHÄNGER   |   |                       |
| Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 340 kg, Maße ca. (L/B/H) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 124,5 / 82,5 / 30,5 cm, Gewicht ca. 70 kg |  4 008423 804348 | Mod.-Nr.: 196-507-000 |

| ACKERSTOLLENBEREIFUNG  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5". Satz bestehend aus 2 kompletten Hinterrädern mit Felge. Für Traktoren mit 18"- oder 20"-Hinterrädern. Nicht für XT3 Modelle geeignet. |  4 008423 816891   | Mod.-Nr.: 196-721A678  |
| SCHNEEKETTEN   |   |                        |
| Für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter  |  4 008423 824797   | Mod.-Nr.: 196-658-699  |
| Für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter  |  4 008423 813678   | Mod.-Nr.: 196-898-699  |
| Für XT 22" x 9,5" x 12" und 23" x 9,5" x 12" Reifen  |  0 037049 945597   | Mod.-Nr.: 490-241-0025 |
| ELEKTRISCHER ANBAUSTREUER FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER  |   |                        |
| Leichte Installation durch FastAttach™ System, vom Fahrersitz ein-/ausschaltbar, Fassungsvermögen: 45 kg, passend für Seitenauswerfer der XT Series                                      |  4 008423 875775   | Mod.-Nr.: 19A30028100  |
| HECK-TRANSPORTAUFLAGE FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER  |   |                        |
| Kann senkrecht hochgeklappt und fixiert werden, leichte Installation durch FastAttach™ System, zulässiges max. Gewicht 36 kg, passend für Seitenauswerfer der XT Series                  |  0 043033 577132  | Mod.-Nr.: 19A30029100  |
| ANHÄNGE-STREUER  |   |                        |
| Fassungsvermögen: 80 kg, Gewicht: 26 kg, Streubreite bis zu 365 cm, Maße (L/B/H): 109 / 96,5 / 104 cm  |  4 008423 816310 | Mod.-Nr.: 196-036-000  |
| Fassungsvermögen: 50 kg  |  4 008423 874129 | Mod.-Nr.: 196-545-000  |
| Fassungsvermögen: 39 kg, Gewicht: 8 kg, Streubreite bis zu 300 cm, Maße (L/B/H): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm   |  4 008423 875829 | Mod.-Nr.: 196-031B000  |
| ABDECKPLANE FÜR RASENTRAKTOREN L/XL  |   |                        |
| Größe L: für kleine bis mittelgroße Rasentraktoren   |  4 008423 806441 | Mod.-Nr.: 2024-U1-0003 |
| Größe XL: für große und Heckauswurf-Rasentraktoren   |  4 008423 823882 | Mod.-Nr.: 2024-U1-0004 |
| BATTERIELADEGERÄT  |   |                        |
| Batterieladegerät für LR, LT und XT Series   |  4 008423 835694 | Mod.-Nr.: 196-967-678  |





Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter <http://pricelist.cubcadet.eu/ch>  
Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.

**Stanley Black & Decker Outdoor GmbH**  
Wiesenstraße 9 • 66129 Saarbrücken

**Deutschland**

Tel.: +49 (0)681 96 98 90 69

[cubservice.de@mtdproducts.com](mailto:cubservice.de@mtdproducts.com)

**Österreich**

Tel.: +43 (0)720 81 60 88

[cubservice.at@mtdproducts.com](mailto:cubservice.at@mtdproducts.com)

**Schweiz**

Tel.: +41 (0)43 58 81 35 9

[cubservice.ch@mtdproducts.com](mailto:cubservice.ch@mtdproducts.com)

[www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)