

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**ENDURO SERIES**<sup>™</sup>



Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter [pricelist.cubcadet.eu](http://pricelist.cubcadet.eu)  
Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH  
Wiesenstraße 9 • 66129 Saarbrücken

Deutschland  
Tel.: +49 (0)681 96 98 90 69  
[cubservice.de@mtdproducts.com](mailto:cubservice.de@mtdproducts.com)

Österreich  
Tel.: +43 (0)720 81 60 88  
[cubservice.at@mtdproducts.com](mailto:cubservice.at@mtdproducts.com)

Schweiz  
Tel.: +41 (0)43 58 81 35 9  
[cubservice.ch@mtdproducts.com](mailto:cubservice.ch@mtdproducts.com)

[www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)

© 2022 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Germany. Alle Rechte vorbehalten. Cub Cadet und andere Markenzeichen sind eingetragene Handelsmarken von Stanley Black & Decker. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: [www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu). Preisänderungen, technische Änderungen sowie Änderungen aufgrund von Druckfehlern und Irrtum vorbehalten.

Stand: 08/2022



**WINTER  
KATALOG  
2022/23**

## Cub Cadet X SERIEN SCHNEEFRÄSEN

### BEHEIZTE HANDGRIFFE

Halten für angenehmes Arbeiten Ihre Hände warm.

### KUPPLUNGSRASTE

Damit können Fahr- und Frässhneckenkupplung mit nur einer Hand eingerastet werden. Macht die andere Hand frei, um Wurfriechung oder Fahrgeschwindigkeit zu verstellen.

### LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Die 4-Takt-OHV-Wintermotoren von Cub Cadet wurden speziell für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen entwickelt.

### X-TRAC PROFIL

Das spezielle Profil sorgt für guten Grip im Schnee und macht Schneeketten überflüssig.



### GEWICHTSVERLAGERUNGSSYSTEM (XS3 76 TDE)

Der einstellbare Raupenantrieb ermöglicht drei Betriebsstufen je nach Schneeverhältnissen und Oberflächenbeschaffenheit, so dass Sie sich auch an Steigungen keine Sorgen machen müssen.

### KUNSTSTOFF GLEITKUFEN

Zum Einstellen des Abstands zwischen Schneefräse und Untergrund. Leicht austauschbar.

### ARBEITSSCHEINWERFER

LED-Scheinwerfer für bessere Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen.

### 230V E-START

### VERSTELLBARER AUSWURFKANAL

### BIS ZU 76 CM RÄUMBREITE (XS3 76 SWE und XS3 76 TDE)

## FÜR JEDEN SCHNEEFALL DIE RICHTIGE POWER

Die X Series Schneefräsen von Cub Cadet bieten die richtige Größe und Technologie für Ihre örtlichen Winterbedingungen. Von 2-stufig für mittleren bis starken Schneefall bis hin zu unseren 3-stufigen Modellen, die selbst Pappschnee bewältigen.

### 2-STUFEN-TECHNOLOGIE (XS2)

Die 2X Series beseitigt den Schnee im 2-Stufen-Verfahren. Die erste Stufe bildet eine quer liegende Fräseinheit, bestehend aus mehreren X-Segmenten. Durch ihre gezahnte Form beißen sich diese Segmente mühelos auch durch verharschten Schnee und ziehen diesen in das Fräsgehäuse ein. Die zweite Stufe ist ein schnell drehendes Propellerrad, welches den eingezogenen Schnee durch den Auswurfschacht bläst.



- Für mittleres bis hohes Schneeaufkommen
- Ideal für breite Gehwege, Parkplätze etc.

### 3-STUFEN-TECHNOLOGIE (XS3)

Die 3X Series mit 3-Stufen-Technologie. Hier wird in der ersten Stufe der Schnee von zwei seitlichen X-Segmenten zur Mitte geführt. Dort fräst sich in der zweiten Stufe ein zentrales X-Segment wie ein überdimensionaler Bohrer durch den Schnee und presst ihn mit hoher Geschwindigkeit zur dritten Stufe, dem senkrechten Propellerrad. Schließlich wirft das Laufrad der dritten Stufe den Schnee kraftvoll durch den um 200° verstellbaren Auswurfkanal.



- Für starkes bis extremes Schneeaufkommen
- Ideal für große Flächen



## XS2 61 SWE

## XS3 66 SWE

MOTOR		
4-Takt OHV Winter Motor	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	208 cm³	420 cm³
Motorleistung	4,0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Starter	230V E-Start	230V E-Start
Tankvolumen	2,0 l	4,8 l

RÄUMSCHNECKE		
Räumbreite/Einzugshöhe	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Gleitkufen	Aus hochfestem Kunststoff/ hilft Kratzspuren zu vermeiden	Aus hochfestem Kunststoff/ hilft Kratzspuren zu vermeiden
Durchmesser der Räum Schnecke/Material	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl
Räum Schneckensystem	2-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten
Durchmesser des Propellerrades	30 cm	30 cm
Räum Schneckenlagerung	Abschmierbar	Wartungsarm

ANTRIEBSSYSTEM		
Lenkung	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem
Fahrstufen	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts
Räder (in Zoll)	15 x 5, X-Trac mit Winterprofil	16 x 4,8, X-Trac mit Winterprofil

AUSWURF		
Drehwinkel des Auswurfkanals	Kurbel/200°	Kurbel/200°
Kontrolle der Auswurfweite	2-Wege-Hebel	2-Wege-Hebel

KOMFORT		
Beheizte Handgriffe	Standard	Standard
Scheinwerfer	28 V / 28 W	28 V / 28 W

ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	89/99/101 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Gewicht netto	84 kg	116 kg

Modellnummer	31AW5BKR603	31AY5EVX603
EAN		

## XS3 71 SWE

## XS3 76 SWE

## XS3 76 TDE

MOTOR			
4-Takt OHV Winter Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	420 cm³	420 cm³	420 cm³
Motorleistung	7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Starter	230V E-Start	230V E-Start	230V E-Start
Tankvolumen	4,8 l	4,8 l	4,8 l

RÄUMSCHNECKE			
Räumbreite/Einzugshöhe	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Gleitkufen	Aus hochfestem Kunststoff/ hilft Kratzspuren zu vermeiden	Aus hochfestem Kunststoff/ hilft Kratzspuren zu vermeiden	Aus hochfestem Kunststoff/ hilft Kratzspuren zu vermeiden
Durchmesser der Räum Schnecke/Material	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl
Räum Schneckensystem	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten
Durchmesser des Propellerrades	30 cm	30 cm	30 cm
Räum Schneckenlagerung	Wartungsarm	Wartungsarm	Wartungsarm

ANTRIEBSSYSTEM			
Lenkung	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem
Fahrstufen	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts
Räder (in Zoll)	16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil	16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil	Raupe

AUSWURF			
Drehwinkel des Auswurfkanals	Kurbel/200°	Kurbel/200°	Kurbel/200°
Kontrolle der Auswurfweite	2-Wege-Hebel	2-Wege-Hebel	2-Wege-Hebel

KOMFORT			
Beheizte Handgriffe	Standard	Standard	Standard
Scheinwerfer	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W

ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg	90/100/102 dB (A)	90/100/102 dB (A)	91/101/103 dB (A)
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L/B/H)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Gewicht netto	118 kg	120 kg	125 kg

Modellnummer	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
EAN			

## ZUBEHÖR SCHNEEFRÄSEN (ALLE SEPARAT ERHÄLTlich)

RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE		
Passend für alle Cub Cadet Schneefräsen der 2X und 3X Series, 100 cm Arbeitsbreite, vollverzinkt, nach der Erstmontage einfach an- und abbaubar, Gewicht inkl. Verpackung 20 kg		Mod.-Nr.: 396-004-678
Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder		Mod.-Nr.: 396-005-678
ABSCHERBOLZEN		
Die Abscherbolzen verbinden die Räumschnecke mit der Antriebswelle. Passend für XS2-Modell – Satz mit 4 Abscherbolzen mit Federsteckern. Gewicht inkl. Verpackung 0,07 kg		Mod.-Nr.: 7011-M6-0010
Passend für XS3-Modelle – Satz mit 6 Abscherbolzen mit Federsteckern		Mod.-Nr.: 19A3101A603
ABDECKPLANE FÜR SCHNEEFRÄSEN		
Passend für alle Cub Cadet Schneefräsen, stabile Vinylhaube mit Spannseilen, wasserdicht, Maße: ca. 170 x 80 x 100 cm, Gewicht inkl. Verpackung 1,3 kg		Mod.-Nr.: 2024-U1-0005
WINTER-MOTOREN-ÖL		
Für alle Cub Cadet Wintermotoren empfohlen, spezielles Winteröl (SAE 5W-30), Inhalt: 1.000 ml, Gewicht inkl. Verpackung 0,95 kg		Mod.-Nr.: 6012-X1-0040
KRAFTSTOFF-STABILISATOR „EASY-RUN“		
Bindet Wasser und schützt das System. Hilft, dass Ihr Motor zuverlässig anspringt. Inhalt: 250 ml, Gewicht inkl. Verpackung 0,25 kg		Mod.-Nr.: 6012-X1-0045

## WINTERAUSRÜSTUNG FÜR RASENTRAKTOREN (ALLE SEPARAT ERHÄLTlich)

RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE		
117 cm Räumschild für LT Series		Mod.-Nr.: OEM-190-833
117 cm Räumschild für LT und XT Series		Mod.-Nr.: 19A30017OEM
Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder		Mod.-Nr.: 196-718-678
Montagekit – ermöglicht den Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series		Mod.-Nr.: 196-584-000
SCHNEEFRÄSE		
Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig		Mod.-Nr.: 19A40024100
Anbau-Schneefräse für Heckauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig		Mod.-Nr.: 19A40045OEM
TRANSPORTANHÄNGER		
Transportanhänger, Einachsskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 340 kg, Maße ca. (L/B/H) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, Ladefläche ca. (L/B/H) 124,5 / 82,5 / 30,5 cm, Gewicht ca. 70 kg		Mod.-Nr.: 196-507-000

ACKERSTOLLENBEREIFUNG		
Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5". Satz bestehend aus 2 kompletten Hinterrädern mit Felge. Für Traktoren mit 18"- oder 20"-Hinterrädern. Nicht für XT3 Modelle geeignet.		Mod.-Nr.: 196-721A678
SCHNEEKETTEN		
Für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter		Mod.-Nr.: 196-658-699
Für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter		Mod.-Nr.: 196-898-699
Für XT 22" x 9,5" x 12" und 23" x 9,5" x 12" Reifen		Mod.-Nr.: 490-241-0025
ELEKTRISCHER ANBAUSTREUER FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER		
Leichte Installation durch FastAttach™ System, vom Fahrersitz ein-/ausschaltbar, Fassungsvermögen: 45 kg, passend für Seitenauswerfer der XT Series		Mod.-Nr.: 19A30028100
HECK-TRANSPORTAUFLAGE FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER		
Kann senkrecht hochgeklappt und fixiert werden, leichte Installation durch FastAttach™ System, zulässiges max. Gewicht 36 kg, passend für Seitenauswerfer der XT Series		Mod.-Nr.: 19A30029100
ANHÄNGE-STREUER		
Fassungsvermögen: 80 kg, Gewicht: 26 kg, Streubreite bis zu 365 cm, Maße (L/B/H): 109 / 96,5 / 104 cm		Mod.-Nr.: 196-036-000
Fassungsvermögen: 50 kg		Mod.-Nr.: 196-545-000
Fassungsvermögen: 39 kg, Gewicht: 8 kg, Streubreite bis zu 300 cm, Maße (L/B/H): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm		Mod.-Nr.: 196-031B000
ABDECKPLANE FÜR RASENTRAKTOREN L/XL		
Größe L: für kleine bis mittelgroße Rasentraktoren		Mod.-Nr.: 2024-U1-0003
Größe XL: für große und Heckauswurf-Rasentraktoren		Mod.-Nr.: 2024-U1-0004
BATTERIELADEGERÄT		
Batterieladegerät für LR, LT und XT Series		Mod.-Nr.: 196-967-678

